

Instrukcja Montażu Systemu Ogrodzeniowego EquiSafe

Słupki ogrodzeniowe EquiSafe E65 to idealne rozwiązanie do tworzenia bezpiecznych, estetycznych i stałych ogrodzeń na pastwiskach, wybiegach i padokach. Wykonany z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE, został zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu oraz wymagających warunkach zewnętrznych.

Montaż słupków z HDPE wraz z linką elektryczną do pastucha w 8 krokach:

1. Zaczynij od wyznaczenia miejsc dla słupków narożnych. Wbij drewniany słupki o średnicy do 5cm na głębokość ok. 85 cm. Następnie nasuń plastikowy słupki na drewniany i wbij do odpowiedniej wysokości – 1,4 m ponad poziom gruntu.
2. Po zamontowaniu słupków narożnych dobrze jest rozciągnąć linkę między nimi, aby wyznaczyć prostą linię. Oznacz rozmieszczenie słupków co 4 metry lub zaokrąglaj do równego rozstawu, a następnie zrób otwory przy pomocy wiertła albo świdra.



3. W tak przygotowanych otworach należy umieścić słupki.
4. Na każdy słupki nakładamy daszek, który należy wcisnąć używając gumowego młotka. Jeśli trudno je nałożyć na słupki, oczyść wnętrze końcówki nożem i spróbuj ponownie. Aby zapobiec wypadaniu nasadki można ją przykręcić za pomocą krótkiej śrubki do słupka.



5. Linkę do pastucha należy przeciągnąć przez otwory w słupkach zaczynając od dolnego. Zalecamy zrobienia minimum dwóch linii. Do zrobienia linii zalecamy użycie liny od 5 do 8 mm.

Na narożnikach zrób podwójny półwęzeł wokół słupka lub zamontuj izolator rolkowy dzięki któremu linka może swobodnie przebiegać przez narożnik



6. Zaleca się montaż jednego napinacza na każde 200 metrów linki elektrycznej, choć dokładna liczba zależy od warunków temperaturowych.



7. Linkę łączymy ze sobą za pomocą łączników do linek



8. Do zrobienia bramy możesz użyć gotowego zestawu bramowego albo liny elastycznej wraz z uchwytem bramowym i izolatorami bramowymi.

